

**Комфортные завесы, тип С, D
Промышленные завесы, тип Р**



Воздушные завесы

Как работает воздушная завеса?

Воздушная завеса – это специальное воздухотехническое устройство, создающее оптически неподвижный аэродинамический барьер, отделяющий внутреннее и внешнее пространство у входа в здание, при использовании варианта с обогревом обеспечивает частичное покрытие теплопотерь, обогревая воздух, проникающий извне. Завесы устанавливаются в объектах, где часто открываются двери или ворота при повышенном движении людей или техники. В течении всего года воздушная завеса сохраняет температуру и благоприятную стабильную среду внутри здания. Зимой препятствует проникновению холода в помещение, а летом утечке охлажденного воздуха из помещения, тем самым значительно экономя энергию. Завесы препятствуют проникновению выхлопных газов, дыма, пыли, насекомых и вредных веществ внутрь помещения.

Максимальной эффективности завеса достигает в помещениях без повышенной аэрации. В пространствах с печным эффектом эффективность завесы снижается, однако в любом случае применение завесы способствует ограничению негативного влияния. Часто применяется подогрев воздуха с использованием обогревателя в завесе. Обогрев рекомендуется использовать во всех случаях. Необходимо подчеркнуть, что аэродинамический барьер, созданный завесой, при экономии энергии не может отделить пространства полностью. Расположение завесы зависит от характера пространства, так как эксплуатация завесы всегда связана с шумом, вызванным воздушным потоком и вентилятором.

Инвестиции с быстрой окупаемостью

Потери энергии через открытую дверь без применения воздушной завесы достигают больших значений. Например, через двери супермаркета с размерами 3x2,5 м, при среднем периоде открытия дверей около 6 часов и предположении, что зимний период длится с ноября до марта (средняя температура наружного воздуха 2°C, температура внутреннего воздуха 20°C) утечка тепловой энергии составляет почти 180 GJ (примерно 50 MWh).

Какие преимущества приносит воздушная завеса

- Повышение удобства и температурного комфорта в помещении
- Безбарьерный доступ и экономию времени при манипуляции и логистике
- Снижение заболеваемости сотрудников
- Привлечение большего количества клиентов и гостей



Примеры установок

Качество наших комфортных завес было проверено крупными европейскими инвесторами:

- Tesco
- Metro
- Ikea
- Hypernova
- Giga sport
- Eurotel

- Магазины и супермаркеты
- Банки и общественные здания
- Рестораны и гостиницы
- Спортивные и культурные здания
- Производственные и складские помещения
- Гаражи и перегрузочные пункты
- Больницы и школы



Выбор комфортной завесы

Раст. от пола	Тип	Обогрев	Ширина дверного проема				Регулировка мощности воздуха
			100	150 cm	200 cm	250 cm	
300 cm	D2	(N) (+) (+ 1) (+ 2)					3 ступени
250 cm	C1	(N) (+) (+ 1) (+ 2)	100	150 cm	200 cm		1 ступень 3 ступени (TR)

Пример обозначения: C1 - W - 100 / TR

C1-W-100-TR: Завеса для высоты двери до 250 см, водяной обогрев, ширина дверей до 100 см, трехступенчатая регуляция

(N) без обогрева

(+) водяной обогрев


(+
1) эл. обогрев (пониженный)

(+
2) эл. обогрев (повышенный)

Воздушные завесы

типа С, для высоты дверей 2,5 м

DoorMaster



Длина завесы

- 1,0 м
- 1,5 м
- 2,0 м

- Без обогрева (N)
- Водяной обогрев (W)
- Электрический обогрев (E1)
- Электрический обогрев (E2)

Применение:

коммерческие и общественные здания

- тихий ход
- малый вес, небольшие размеры

Дизайн

- гладкое исполнение внутренних поверхностей
- малая глубина завесы – только 37 см
- стандартное исполнение – печной лак с оттенком RAL 9002



Конструкция

- современные тангенциальные вентиляторы
- компактная безрамная конструкция с пластмассовыми боковыми стенками
- двухрядные водяные обогреватели с одним местом подсоединения у всех типов завес С1




Параметры

- мощность водяного обогрева: 8,3–17,5 kW
- мощность эл.обогрева: 4,5–18 kW
- потребляемая мощность мотора завесы длиной 1 м только 130 W
- тихий ход, отличные шумовые параметры (55 dB на расстоянии 5 м)



Регулирование

- эл. нагреватели с повышенной теплопроизводительностью позволяют 2-ступ. регулирование обогрева
- на заказ 3-ступенчатая регуляция расхода воздуха
- на заказ термовентиль для обеспечения константной температуры




Управление

- управление кабельным командоаппаратом
- управление с места обслуживания
- включение обогрева в зависимости от температуры помещения
- большое количество вариантов управления



Монтаж


- низкий вес позволяет монтаж без использования подъемной техники
- специальные консоли позволяют осуществлять альтернативные способы монтажа (опция по выбору)




Воздушные завесы

типа D, для высоты дверей 3 м

DoorMaster



- N** Без обогрева (N)
- +** Водяной обогрев (W)
- +₁** Электрический обогрев (E1)
- +₂** Электрический обогрев (E2)



3 ступени мощности вентиляторов
в стандартном исполнении

Применение:

крупные коммерческие и спортивные центры

- эстетичный дизайн
- высокая производительность



Дизайн

- стандартное исполнение – печной лак с оттенком RAL 9002
- современный, элегантный и ненавязчивый дизайн
- завесы можно изготовить для установки в своденный потолок

Конструкция

- компактная безрамная конструкция
- тихие радиальные вентиляторы с прямым приводом
- трехрядные водяные обогреватели с одним подсоединением до длины завесы 2 м



Параметры

- мощность водяного обогрева: 18-62 kW
- мощность эл.обогрева: 9-45 kW
- номинальный расход воздуха 4.100 m³/h на 1 м длины (завеса D3)

Регулирование

- стандартно 3-ступенч. регуляции расхода воздуха
- 2-3 ступенчатая регулировка в зависимости от выбранной мощности обогрева
- на зажим термовентиль для обеспечения константной температуры



Управление

- управление кабельным командоаппаратом
- управление с места обслуживания
- включение обогрева в зависимости от температуры помещения
- большое количество вариантов управления

Монтаж

- завесы можно легко соединять – без видимых соединений
- несущая опора для подвески на стержни






Воздушные завесы

типа Р, для промышленных целей

DoorMaster



Установка завес




Экономия энергии

Воздушные завесы высокого давления DoorMaster типа Р фирмы REMAK в отличии от других конкурирующих завес низкого давления выделяются значительно низкими ценами и большой экономичностью при эксплуатации. Издержки производства, которые идут главным образом на обогрев воздуха, являются в два раза меньшими, чем в других, так называемых „экономичных“ завесах. Суть экономически выгодного действия воротных завес DoorMaster заключается в концепции высокого давления. Эти завесы характеризуются узкой выходной щелью, где при скорости выходящего воздуха 10 – 16 m/s потеря давления составляет несколько сотен Па. Это удовлетворяет требованию относительно высокого давления радиальных вентиляторов, дает возможность одновременно при сохранении дальности протока воздуха снизить его потери до минимума. Обычные завесы с осевыми вентиляторами, по сравнению с завесами высокого давления, должны иметь выходную щель в 4 – 5 раз шире (около 160 mm). При меньшей скорости воздуха такие завесы имеют примерно в 4 раза больший расход воздуха и в 4 раза большую потребляемую мощность.

Воздушные завесы

типа Р, для промышленных целей

DoorMaster



Длина щели

2,0 м

4,0 м

- N Без обогрева (N)
- + Водяной обогрев (W)
- + Электрический обогрев (E)

Применение:

производственные цеха, гаражи, складские помещения

- низкая цена
- высокая эффективность
- экономия энергии




Дизайн

- стандартное исполнение из оцинкованного листа
- по заказу можно поставить завесу, покрытую печным лаком или в нержавеющем исполнении

Конструкция

- завесы можно приспособить по форме для места установки
- завеса высокого давления с одним вентилятором, или обогревателем



Параметры

- выходная скорость воздуха: 10-16 м/с
- мощность водяного обогрева: макс. 97 kW
- мощность электрического обогрева: макс. 30 kW

Регулирование

- защита вентиляторов посредством защитного реле
- мощность обогрева можно регулировать управляющим блоком VCP
- эл. обогреватели имеют два интегрированных защитных термостата



Управление

- простое управление посредством дверного контакта

Монтаж

- низкий вес отдельных частей обеспечивает простое обращение с завесами
- монтаж завесы можно осуществить менее, чем за час




Выбор мощности промышленных завес

Основной выбор завесы зависит от высоты и ширины дверного проема, а также используемого типа обогрева.

Одна завеса предназначена для покрытия дверного проема с максимальным проемом 12 m².

У ворот с размером проема, превышающим 12 m², завесы устанавливаются с обеих сторон.



Типовое обозначение

P - 7 W - 300

длина щели завесы в см
200, 250, 300, 350, 400

типа обогрева воздуха
W ... водяной
E ... электрический
N ... без обогрева


размер (мощность) завесы
6, 7, 8, 9

типа завесы (P - промышленная)

Примеры установок

Качество наших промышленных завес было проверено такими крупными инвесторами, как:

Black & Decker, T-Mobile, Ikea, Mubea и т. д.



РЕШЕНИЕ КАЧЕСТВА МИКРОКЛИМАТА

REMAK a.s.
Zuberská 2601, CZ-756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777
www.remak.su



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО
С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ